
EELK508V-XXP

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2026-11-01版次:V1





目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 5.08mm, 300V, 13.5A

一般资讯

产品概述	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
产品类型	PCB Terminal Blocks
产品间距 (mm)	5.08
产品颜色	Green (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Without
产品长度 (mm)	5.08*(P/2-1)+7.62
产品宽度 (mm)	18.3
产品高度 (mm)	19.8
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.5x0.9
焊孔直径 (mm)	1.3
产品实际点数	04P~32P
产品层数	Double level

材料信息

绝缘材料	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	14
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	400
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm^2)	1
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm^2)	1
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm^2)	1
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm^2)	0.75
螺纹规格	M2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6x3.5
额定扭矩 (N.m)	0.4
剥线长度 (mm)	6~7

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	13.5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	18
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	18

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~18
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	13.5
线径范围D组 (AWG)	26~18
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	26~18
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	13.5
线径范围D组 (AWG)	26~18
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10


VDE认证参数


线径范围 (mm^2)	0.2~1.5
额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	14

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED







认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED