



DKM120

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação com
pernos

Date:2026-05-12



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

M10, 1500V, 300A, Beige (default)

Informação geral

Pequena descrição	Feed-through Single Level, Stud Connectio
Categoria	Feed-through Single Level
Espaçamento (mm)	42
Cor	Refer to drawing
Método de ligação	Stud Connection
Tipo de montagem	Panel Mounting/Rail Mounting
Comprimento (mm)	132
Largura (mm)	42
Altura (mm)	61.6
Níveis	Single level
ontos de conexão	2

Informações materiais

Material isolante	PA
Grupo de materiais de isolamento	I

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□500MΩ at DC 500V

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	1500
Corrente nominal (A)	269
Tensão nominal (III / 3) (V)	1500
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	8
Seção transversal do condutor solid.min (mm ²)	6
Seção transversal do condutor solid.max (mm ²)	120
Seção transversal do condutor varada. min (mm ²)	6
Seção transversal do condutor varada. max (mm ²)	120
Rosca	M10
Torque nominal (N.m)	10~20
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	10
Recomenda torque de aperto. max (N.m)	20
Comprimento de decapagem (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Trilho de montagem	TS-35
Placa de cobertura final necessária	NO
Conexões de aterramento	NO

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / EUL Grupo E) (V)	1500
Eorrente nominal (UL / EUL Grupo E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	10
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	250(kcmil)
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	10
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	250(kcmil)

Ambiente e Segurança

Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	NO
Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	NO
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40


Aprovações UL

Wire Range (Grupo E) (AWG)	10~250(kcmil)
Tensão nominal (Grupo E) (V)	1500
Corrente nominal (Grupo E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A

Aprovações CUL

Alcance do fio (Grupo E) (AWG)	10~250(kcmil)
Tensão nominal (Grupo E) (V)	1500
Corrente nominal (Grupo E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A

Desenhos



Aprovações

