0288-ADXX

Blocos Terminais PCB > Tomada de ligação PCB

Date:2026-11-09



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch : 2.50 mm, 150V, 6A

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informação geral

Pequena descrição	Pluggable terminal block, Push-in Design
Categoria	Terminal Block
Espaçamento (mm)	2.5
Cor	Black (default)
Método de ligação	Push-in Design
Tipo de montagem	With lock flange
Comprimento (mm)	2.5*(P-1)+9.3
Largura (mm)	5.2
Altura (mm)	27.9
Número da foto dos pólos	02P~12P
Níveis	Single level

Informações materiais

Material isolante	PA
Grupo de materiais de isolamento	I
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□500MΩ at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	320
Corrente nominal (A)	6
Tensão nominal (II / 2) (V)	320
Tensão nominal (III / 2) (V)	160
Tensão nominal (III / 3) (V)	100
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	2.5
Seção transversal do condutor solid.min (mm^2)	0.14
Seção transversal do condutor solid.max (mm^2)	0.5
Seção transversal do condutor varada. min (mm^2)	0.25
Seção transversal do condutor varada. max (mm^2)	0.5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm²)	0.25
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm²)	0.5
Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm²)	0.25
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm²)	0.34
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	0.4X2.5
Comprimento de decapagem (mm)	7~8

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	6
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	26
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	18
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	26
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	18

Ambiente e Segurança

Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED