
# 0290-42XXYD

Blocos Terminais PCB > Blocos terminais PCB

Date:2026-11-09






The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch :10.00mm, 1000V, 66A

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| Categoria | PCB Terminal Blocks |
| Espaçamento (mm) | 10.00 |
| Cor | Refer to drawing |
| Método de ligação | Push-in Design |
| Tipo de montagem | Without |
| Método de solda | Wave Soldering |
| Comprimento (mm) | 10.00*(P-1)+11.45 |
| Largura (mm) | 26.6 |
| Altura (mm) | 31.9 |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 1.2x1.2 |
| Diâmetro do orifício da PCB (mm) | 1.7~1.9 |
| Número da foto dos pólos | 02P~12P |
| Níveis | Single level |
| ontos de conexão | 2~12 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PA |
| Grupo de materiais de isolamento | I |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |
| Resistência de isolamento | □500MΩ at DC 500V |
| Material do condutor | COPPER ALLOY |
| Chapeamento de superfície condutor | Tin PLATED |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 1000 |
| Corrente nominal (A) | 76 |
| Tensão nominal (II / 2) (V) | 1000 |
| Tensão nominal (III / 2) (V) | 1000 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 1000 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV) | 8 |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 8 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 8 |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm²) | 0.75 |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm²) | 16 |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm²) | 0.75 |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm²) | 16 |
| Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm²) | 0.75 |
| Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm²) | 16 |
| 2 condutores com a mesma secção transversal flexíveis, min ferrules com manga de plástico (mm²) | 0.75 |
| 2 condutores com a mesma secção transversal flexível, máximo de ferrugas duplas com manga de plástico (mm²) | 6 |
| Comprimento de decapagem (mm) | 18~19 |

## Dados de conexão-UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 600 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 66 |
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V) | 600 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A) | 66 |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V) | 600 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 5 |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 18 |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 4 |
| Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 18 |
| Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 4 |

## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

## Aprovações UL


| | |
|---|---|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 18~4 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 66 |
| Wire Ranger (Grupo C) (AWG) | 18~4 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 66 |
| Alcance do fio (grupo D) (AWG) | 18~4 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 5 |

## Aprovações CUL

| | |
|---|---|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 18~4 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 66 |
| Alcance do fio (Grupo C) (AWG) | 18~4 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 66 |
| AlDanDe do fio (Grupo D) (AWG) | 18~4 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 5 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Desenhos




## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED