
0032-0105

Blocos Terminais de Barreira > Fila única

Date:2025-11-06Version:1.1





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 10.00mm, M4, 300V, 30 Str / 25 Sol

Informação geral

Pequena descrição	Barrier terminal blocks, Screw connection
Categoria	Single Row
Espaçamento (mm)	10
Cor	Black (default)
Método de ligação	Screw connection
Tipo de montagem	Without
Método de solda	Wave Soldering
Comprimento (mm)	51.8
Largura (mm)	15
Altura (mm)	29
Dimensões do pino (espessura x largura) (mm)	1.0x1.8
Diâmetro do orifício da PCB (mm)	2.5
Número da foto dos pólos	08P
Níveis	Single Row

Informações materiais



Material isolante	PBT
Grupo de materiais de isolamento	IIIa
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□1000MΩ at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED

Dados de conexão-IEC


Tensão nominal (V)	1000
Corrente nominal (A)	32
Tensão nominal (II / 2) (V)	1000
Tensão nominal (III / 2) (V)	1000
Tensão nominal (III / 3) (V)	500
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	8
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	8
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	8
Seção transversal do condutor solid.min (mm²)	0.75
Seção transversal do condutor solid.max (mm²)	4
Seção transversal do condutor varada. min (mm²)	0.75
Seção transversal do condutor varada. max (mm²)	4
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm²)	2.5
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm²)	2.5
Rosca	M4
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	1.0x5.5
Tamanho da chave de fenda Phillips	PH2
Torque nominal (N.m)	1.6
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	1.2
Recomenda torque de aperto. max (N.m)	1.6
Comprimento de decapagem (mm)	10~11

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	30 Str / 25 Sol

Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	30 Str / 25 Sol
Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)	600
Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A)	5
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	18
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	10
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	18
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	10
Ambiente e Segurança	
Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40
Aprovações UL	
Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	18~10
Tensão nominal (Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (Grupo B) (A)	30 Str / 25 Sol
Wire Ranger (Grupo C) (AWG)	18~10
Tensão nominal (Grupo C) (V)	300
Corrente nominal (Grupo C) (A)	30 Str / 25 Sol
Alcance do fio (grupo D) (AWG)	18~10
Tensão nominal (Grupo D) (V)	600
Corrente nominal (Grupo D) (A)	5
Aprovações CUL	
Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	18~10
Tensão nominal (Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (Grupo B) (A)	30 Str / 25 Sol
Alcance do fio (Grupo C) (AWG)	18~10
Tensão nominal (Grupo C) (V)	300
Corrente nominal (Grupo C) (A)	30 Str / 25 Sol
AlDanDe do fio (Grupo D) (AWG)	18~10
Tensão nominal (Grupo D) (V)	600
Corrente nominal (Grupo D) (A)	5

Desenhos



Aprovações





