


DKZ35

Клеммные колодки на DIN-рейку > Клеммные колодки на шину

Date:2025-10-31Version:1.1





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M6, Copper Alloy

Общая информация о продукте

Краткое описание	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	Busbar mounting
Количество точек подключения	1

Информация о материалах

Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.75
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	35
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.75
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	35
Резьба	М6
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	1.0x5.5
Размер крестообразной отвертки	PH3
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	3.2



Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	3.7
Требуется торцевая крышка	NO
Соединения заземления	NO


Технические данные - IEC

Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	18
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	2
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	18
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	2

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	NO
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	NO

Чертежи



Принадлежности



