
DKM150-U

Клеммные колодки на DIN-рейку >
Соединение на шпильках

Date:2026-11-21





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M10, 1500V, 350A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	Feed-through Single Level, Stud Connection
Категория продукта	Feed-through Single Level
Цвет	Refer to drawing
Способ подключения	Stud Connection
Длина (мм)	220
Ширина (мм)	42
Высота (мм)	118.5
Уровень	Single level
Количество точек подключения	2

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1500
Номинальный ток (A)	309
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1500
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	10
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	150
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	10
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	150
Резьба	M10
Размер крестообразной отвертки	15X10, 15X12.5
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	10
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	20
Длина зачистки (мм)	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
Монтажная рейка	TS-35
Требуется торцевая крышка	NO
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа E) (V)	1500
Номинальный ток (UL / CUL Группа E) (A)	*Single-Cable 285A / Double-Cable 350A
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	300 (kcmil)
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	300 (kcmil)

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	NO
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


Разрешения UL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	10~300 (kcmil)
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1500
Номинальный ток (группа E) (A)	*Single-Cable 285A / Double-Cable 350A

Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	10~300 (kcmil)
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1500
Номинальный ток (группа E) (A)	*Single-Cable 285A / Double-Cable 350A

Чертежи





Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED