

0288-ADXX

Клеммные колодки для печатных плат > Разъем печатной платы — гнездо (на плату) Date:2025-11-05



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 2.50 mm, 150V, 6A



Общая информация о продукте

| Pluggable terminal block, Push-in Design |
|--|
| Terminal Block |
| 2.5 |
| Black (default) |
| Push-in Design |
| With lock flange |
| 2.5*(P-1)+9.3 |
| 5.2 |
| 27.9 |
| 02P~12P |
| Single level |
| |

Информация о материалах

| Изоляционный материал | PA |
|--|-------------------|
| Группа изоляционных материалов | I |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0 |
| Сопротивление изоляции | ≥500MΩ at DC 500V |
| Материал проводника | COPPER ALLOY |
| Покрытие поверхности проводника | Tin PLATED |

Информация о материалах

| Номинальное напряжение (V) | 320 |
|--|------|
| Номинальный ток (А) | 6 |
| Номинальное напряжение (II/2)(V) | 320 |
| Номинальное напряжение (III/2)(V) | 160 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 100 |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV) | 2.5 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ) | 2.5 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV) | 2.5 |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм²) | 0.14 |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм²) | 0.5 |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм²) | 0.25 |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм²) | 0.5 |



| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм²) | 0.25 |
|---|---------|
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм²) | 0.5 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм²) | 0.25 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм²) | 0.34 |
| Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм) | 0.4X2.5 |
| Длина зачистки (мм) | 7~8 |

Технические данные - IEC

| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) | 150 |
|---|-----|
| Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) | 6 |
| Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 26 |
| Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 18 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 26 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 18 |
| | |

Окружающая среда и безопасность

| Защита пальцев (ДА или НЕТ) | YES |
|----------------------------------|-----|
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 120 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

Принадлежности



