


0168-44XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Панельные проходные клеммные колодки

Date:2025-10-31Version:1.1





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 16mm, M5, 600V, 115A

Общая информация о продукте

Краткое описание	Barrier terminal blocks , Screw connection
Категория продукта	Panel Feed Through Terminal Blocks
Шаг (мм)	16
Цвет	Black(default)
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	With mounting flange
Уровень	Single level

Информация о материалах

Изоляционный материал	PBT
Группа изоляционных материалов	IIIa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Материал проводника	Copper Alloy
Покрытие поверхности проводника	Tinned




Информация о материалах


Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (А)	76
Номинальное напряжение (II/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1000
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	16
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	16
2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм²)	10
2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм 2)	10
Резьба	M5
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	1.0x5.5
Размер крестообразной отвертки	PH2
Номинальный крутящий момент (Нм)	2.5
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	2
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	2.5
Длина зачистки (мм)	14
Гехнические данные - IEC	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	115
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	115
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	14
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	2



Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	14
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	2
Окружающая среда и безопасность	
Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40
Разрешения UL	
Диапазон проводов (группа В) (AWG)	14~2
Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа В) (А)	115
	14~2
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	11 2
Диапазон проводов (группа C) (AWG) Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A)	600
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения CUL	600 115
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения CUL Диапазон проводов (группа B) (AWG)	600 115 14~2
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения CUL Диапазон проводов (группа B) (AWG) Номинальное напряжение (группа B) (V)	600 115 14~2 600
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения CUL Диапазон проводов (группа B) (AWG) Номинальное напряжение (группа B) (V) Номинальный ток (группа B) (A)	600 115 14~2 600 115
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения СUL Диапазон проводов (группа B) (AWG) Номинальное напряжение (группа B) (V) Номинальный ток (группа B) (A) Диапазон проводов (группа C) (AWG)	600 115 14~2 600 115 14~2
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения СUL Диапазон проводов (группа B) (AWG) Номинальное напряжение (группа B) (V) Номинальный ток (группа B) (A) Диапазон проводов (группа C) (AWG) Номинальное напряжение (группа C) (V)	600 115 14~2 600 115 14~2 600
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения СUL Диапазон проводов (группа В) (AWG) Номинальное напряжение (группа В) (V) Номинальный ток (группа В) (A) Диапазон проводов (группа C) (AWG) Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A)	600 115 14~2 600 115 14~2 600
Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения СUL Диапазон проводов (группа B) (AWG) Номинальное напряжение (группа B) (V) Номинальный ток (группа B) (A) Диапазон проводов (группа C) (AWG) Номинальное напряжение (группа C) (V) Номинальный ток (группа C) (A) Разрешения VDE	600 115 14~2 600 115 14~2 600 115







Принадлежности







