


RES2-40-1500F

電涌保護器/ RES2- Series 直流電



規格說明

SPD 依據IEC 61643-11	II 級
最大工作電壓 Uc	1500VDC
額定短路電流 Is	1000A
標稱放電電流In(8/20μs)	20kA
最大放電電流 Imax(8/20μs)	40kA
電壓保護水平Up	6kV
最大後備保護熔絲	80A gG
短路耐受 I _{SCCR} (無備用保險絲)	1000A
硬質/柔性導線(L-N)橫截面積	4~35mm ²
硬質/柔性接地導線(PE)橫截面積	6~35mm ²
剝線長度	12~14mm
額定扭矩	2.0~3.0Nm
響應時間	<25 ns
工作溫度範圍	-40 °C ~ +70 °C
漏電流	< 10μA
遙信接口(帶F型號)	250VAC / 0.5A;24VDC / 0.5A
遙信接口-硬質/柔性導線橫截面積	0.2 ~ 1.5mm ²
遙信接口-剝線長度	6 ~ 7mm
遙信接口-額定扭矩	0.2Nm
外殼防護等級(符合IEC60529)	IP 20
外殼材料 / 阻燃等級(UL94)	PA66 / V0
測試標準	GB/T 18802.31 / IEC 61643-31
最小包裝量	10pcs
尺寸mm(TxHxW)	54.0×76.0x90.0

產品認證

防雷性能測試	上海防雷產品測試中心
--------	------------

認證

