


DKZ16

軌道式端子台 > 匯流排式

下載日期:2025-11-02版次:1.1





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M5, Steel

一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
接線方式	Screw connection
固定方式	Busbar mounting
連接點數	1


連接數據-IEC

最小硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	16
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	16
螺紋規格	M5
一字螺絲刀規格 (刃厚x刃寬)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	2
建議最大扭矩 (N.m)	4
是否需要邊蓋	NO



是否接地	NO
連接數據-UL	
最小硬質導線(AWG)、符合UL/CUL	14
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	4
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	14
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	4
環境與安全	NO.
手背防護	NO
手指防護	NO
UL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	14~4
CUL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	14~4

圖面



認證







