



# 0221-20XX

印刷电路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-06-21版次:1.1



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 3.50 mm, 300V, 8A

## 一般資訊

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 產品概述      | PCB Connector – Plug, Push-in Design |
| 產品類型      | PCB Connector – Plug                 |
| 產品間距 (mm) | 3.50                                 |
| 產品顏色      | Green (default)                      |
| 接線方式      | Push in Design                       |
| 固定方式      | Without                              |
| 產品長度 (mm) | $3.50*(P-1)+4.2$                     |
| 產品寬度 (mm) | 7.7                                  |
| 產品高度 (mm) | 22.9                                 |
| 產品實際點數    | 02P~20P                              |
| 產品層數      | Single level                         |

## 材料資訊

|             |    |
|-------------|----|
| 絕緣材料        | PA |
| 絕緣材料組別      | I  |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 絕緣阻抗   | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料   | COPPER ALLOY      |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED        |

### 連接數據-IEC

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 額定電壓 (V)                              | 320     |
| 額定電流 (A)                              | 8       |
| 額定電壓 (II/2)(V)                        | 320     |
| 額定電壓 (III/2)(V)                       | 160     |
| 額定電壓 (III/3)(V)                       | 160     |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV)                     | 2.5     |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV)                    | 2.5     |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)                    | 2.5     |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 0.2     |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 0.2     |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 1       |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.75    |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)                 | 0.4x2.5 |
| 剝線長度 (mm)                             | 8~10    |

### 連接數據-UL

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)   | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)   | 8   |
| 最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 24  |
| 最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 16  |
| 最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 24  |
| 最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 16  |

### 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防護        | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |

最低工作溫度 (°C)

-40

**UL認證參數**


|              |       |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 24~16 |
| 額定電壓B組 (V)   | 300   |
| 額定電流B組 (A)   | 8     |

**CUL認證參數**

|              |       |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 24~16 |
| 額定電壓B組 (V)   | 300   |
| 額定電流B組 (A)   | 8     |

**VDE認證參數**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 線徑範圍 (mm <sup>2</sup> ) | 0.2~1.5 |
| 額定電壓 (V)                | 320     |
| 額定電流 (A)                | 8       |

**圖面**

**認證**
