



# 2ESDCV-XXP

印刷电路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-04-17版次:V1



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 5.08mm, 300V, 12A

## 一般資訊

產品概述	PCB Connector – Plug, Wave soldering
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	5.08
產品顏色	Green (default)
固定方式	Without
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	$5.08*(P-1)+5.6$
產品寬度 (mm)	10.1
產品高度 (mm)	19
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	0.4x1.0
焊孔直徑 (mm)	1.3~1.5
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

## 材料資訊

絕緣材料	PA
------	----

絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	320
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4

### 連接數據-UL



額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	12

### 環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

### 圖面

--	--



認證

