


0150-36XX

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-06-27版次:V1



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 6.35 mm, 600V, 20A

一般資訊

產品概述	PCB Connector-Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector-Socket
產品間距 (mm)	6.35
產品顏色	Black (default)
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	$6.35*(P-1)+8.0$
產品寬度 (mm)	26.7
產品高度 (mm)	10.5
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	0.8x1.8
焊孔直徑 (mm)	Front: $\phi 1.7\sim 1.8$ / Back: $1*2.65$
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PBT
------	-----

絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	20
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	800
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	20
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	20
額定電壓D組 (V)	600

額定電流D組 (A)	5
------------	---


CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	20
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	20
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

VDE認證參數

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	20

圖面



認證

