



# TKE03

印刷電路板式端子台 > 變壓器端子

下載日期:2025-11-03版次:1.2







目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

M3.5, 600V, 6.3A

#### 一般資訊

產品概述	Transformer terminal blocks, Screw connection
產品顏色	Gray (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Without

#### 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	VO
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

## 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	6.3
額定電壓 (III/3)(V)	800



額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	5
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	10
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	10
螺紋規格	M3.5
一字螺絲刀規格 (刃厚x刃寬)(mm)	0.8x4.0
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.17
剝線長度 (mm)	15~17
重接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	6.3
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	6.3
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	12
<b></b> 環境與安全	
手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40
JL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	12~24
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	6.3



線徑範圍C組 (AWG)	12~24
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	6.3
線徑範圍D組 (AWG)	12~24
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

## CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	12~24
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	6.3
線徑範圍C組 (AWG)	12~24
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	6.3
線徑範圍D組(AWG)	12~24
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

## VDE認證參數

線徑範圍 (mm²)	0.2~10
額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	6.3

## 圖面

