

AK1.5-PE

軌道式端子台 > 回拉彈片式

下載日期:2026-11-14版次:1.1





目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Green-Yellow (default)

一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Grounding terminal blocks
產品類型	Grounding terminal blocks
產品顏色	Green-Yellow (default)
接線方式	Spring Clamp Connection
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	49
產品寬度 (mm)	4.2
產品高度 (mm)	35.5
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	≧500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

連接數據-IEC

額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.14
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.14
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	0.75
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	0.75
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.4x2.5
剝線長度 (mm)	10
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	YES

連接數據-UL

最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	30
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	30
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	14

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	30~14
額定電壓B組 (V)	600
線徑範圍C組 (AWG)	30~14
額定電壓C組 (V)	600

CUL認證參數


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


線徑範圍B組 (AWG)	30~14
額定電壓B組 (V)	600
線徑範圍C組 (AWG)	30~14
額定電壓C組 (V)	600

VDE認證參數

線徑範圍 (mm²)	0.14~1.5
額定電壓 (V)	630

圖面





認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED