


0156-25XX-BK

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2025-11-04版次:V1





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 3.50 mm, 150V, 10A

一般資訊

產品概述	PCB Connector–Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector–Socket
產品間距 (mm)	3.5
產品顏色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	3.50*(P/2)+1.4
產品寬度 (mm)	14.2
產品高度 (mm)	10.5
出腳尺寸 (厚度 x 寬度mm)	0.8x0.8
焊孔直徑 (mm)	1.4
產品實際點數	04P~44P
產品層數	Double level

材料資訊

超緣材料	PA




絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
連接數據-IEC	
額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	10
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5
連接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
環境與安全	
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40
UL認證參數	
額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	10
CUL認證參數	
額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	10
VDE認證參數	
額定電壓 (V)	320



額定電流 (A) 10

圖面



認證







