


0225-36XX

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-06-27版次:1.2



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 3.50 mm, 300V, 8A

一般資訊

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 產品概述 | PCB Connector-Socket, Wave soldering |
| 產品類型 | PCB Connector-Socket |
| 產品間距 (mm) | 3.50 |
| 產品顏色 | Black (default) |
| 固定方式 | Without |
| 焊接方式 | Wave soldering |
| 產品長度 (mm) | $3.50*(P-1)+5.0$ |
| 產品寬度 (mm) | 6.1 |
| 產品高度 (mm) | 11.35 |
| 出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm) | 0.5x0.8 |
| 焊孔直徑 (mm) | 1.2 |
| 產品實際點數 | 02P~24P |
| 產品層數 | Single level |

材料資訊

| | |
|------|----|
| 絕緣材料 | PA |
|------|----|

| | |
|-------------|-------------------|
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED |

連接數據-IEC

| | |
|--------------------|-----|
| 額定電壓 (V) | 630 |
| 額定電流 (A) | 15 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 630 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 250 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 4 |

連接數據-UL


| | |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 8 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 8 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

圖面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



認證

