



# 0225-46XX

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2025-12-16版次:V1







目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

#### 產品介紹

Pitch: 5.08 mm, 300V, 12A

#### 一般資訊

產品概述	PCB Connector–Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector–Socket
產品間距 (mm)	5.08
產品顏色	Black (default)
固定方式	With threaded flange
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	5.08*(P/2-1)+14.54
產品寬度 (mm)	16
產品高度 (mm)	9.5
出腳尺寸 (厚度x 寬度mm)	0.6x0.8
焊孔直徑 (mm)	1.2
產品實際點數	04P~40P
產品層數	Double level

#### 材料資訊

絕緣材料	PBT
------	-----




絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級,符合UL94	VO
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
連接數據-IEC	
額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	14
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	200
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.1
連接數據-UL 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	12
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
環境與安全	
	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40
JL認證參數	
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	12
額定電壓D組 (V)	300

CUL認證參數



額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

### 圖面



## 認證





