


DK10N-PE

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2025-12-13版次:1.2





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M4, Green-Yellow (default)

一般資訊

產品概述	Grounding Terminal Block, Screw Connection
產品類型	Grounding terminal blocks
產品顏色	Green-Yellow (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	47.2
產品寬度 (mm)	10
產品高度 (mm)	48.8
產品實際點數	□1P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	VO





絕緣阻抗 $\Box 500 M\Omega$ at DC 500V 連接數據-IEC 額定電壓(V) 1000 額定電壓 (III/3)(V) 1000 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) 8 最小硬質導線橫截面積 (mm²) 0.5 最大硬質導線橫截面積 (mm²) 16 最小柔性導線橫截面積 (mm²) 0.5 最大柔性導線橫截面積 (mm²) 10 柔性導線橫截面積,最小管狀裸端子 (mm²) 0.5 柔性導線橫截面積,最大管狀裸端子 (mm²) 10 柔性導線橫截面積,最小管狀預絕緣端子 (mm²) 0.5 柔性導線橫截面積,最大管狀預絕緣端子 (mm²) 10 具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²) 0.5 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²) 10 0.5 具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²) 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²) 6 具有相同截面積的二根柔性導線,最小管狀裸端子 (mm²) 0.5 6 具有相同截面積的二根柔性導線,最大管狀裸端子 (mm²) 具有相同截面積的二根柔性導線,最小雙線管狀預絕緣端 0.5 子 (mm²) 具有相同截面積的二根柔性導線,最大雙線管狀預絕緣端 6 子 (mm²) 螺紋規格 M4 一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬__)(mm) 1.0x5.5 螺絲刀規格 PH2 額定扭矩 (N.m) 2.5 剝線長度 (mm) 12~14 安裝軌道 TS-35 \ TS-35/15 是否需要邊蓋 YES 是否接地 YES 連接數據-UL 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) 600 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) 600



最小硬質導線(AWG),符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG),符合UL/CUL	6
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	20
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	6
	0
環境與安全	
手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40
UL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	600
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	600
CUL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	600
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	600
VDE認證參數	
線徑範圍 (mm²)	0.5~10
額定電壓 (V)	1000







認證







