DP6N-TN

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2024-05-04版次:V1.1





目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

600V, 40A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Single level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Single level Feed Through Terminal Block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	74.6
產品寬度 (mm)	8
產品高度 (mm)	42
產品實際點數	≥1P
產品層數	Single level
連接點數	3

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	≧500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	41
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	10
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	6
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm^2)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm^2)	6
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm^2)	6
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm^2)	1.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4.0
剝線長度 (mm)	12
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	40
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	40
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	8
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	8

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20~8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	40
線徑範圍C組 (AWG)	20~8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	40

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20~8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	40
線徑範圍C組 (AWG)	20~8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	40

圖面



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED