


# 0150-40XX

印刷電路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-02-13



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 7.50 mm, 600V, 15A

## 一般資訊

產品概述	PCB Connector – Plug
產品類型	Refer to drawing
產品間距 (mm)	7.50
產品顏色	Black (default)
接線方式	Push in Design
固定方式	With lock flange
產品長度 (mm)	7.50*(P-1)+8.20
產品寬度 (mm)	32.4
產品高度 (mm)	17.7
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

## 材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級 · 符合UL94	V0

絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Au PLATED

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定衝擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定衝擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定衝擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	2.5
最小柔軟導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔軟導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔軟導線橫截面積 · 最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔軟導線橫截面積 · 最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔軟導線橫截面積 · 最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔軟導線橫截面積 · 最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
具有相同截面積的二根柔軟導線 · 最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面積的二根柔軟導線 · 最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
具有相同截面積的二根柔軟導線 · 最小雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面積的二根柔軟導線 · 最大雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	1
剝線長度 (mm)	12~13


### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5

最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	12

## 環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40



認證

