
# 0221-27XX-BK

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-11-17






目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 3.50 mm, 300V, 8A

## 一般資訊

| | |
|---|---|
| 產品概述 | PCB Connector – Socket |
| 產品類型 | PCB Connector – Socket |
| 產品間距 (mm) | 3.5 |
| 產品顏色 | Refer to drawing |
| 固定方式 | Without |
| 焊接方式 | Wave soldering |
| 產品長度 (mm) | 3.50*(P/3-1)+6.4 |
| 產品寬度 (mm) | 16.8 |
| 產品高度 (mm) | 23.5 |
| 出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm) | 0.8x0.8 |
| 焊孔直徑 (mm) | 1.3~1.4 |
| 產品點數 | 6~72P |
| 產品層數 | 3 |

## 材料資訊

| | |
|---|---|
| 絕緣材料 | PBT |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 絕緣材料組別 | IIIa |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □1000MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED |

## 連接數據-IEC

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (V) | 320 |
| 額定電流 (A) | 8 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 200 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 200 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 2.5 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 2.5 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 2.5 |

## 連接數據-UL

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 8 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 8 |


## 環境與安全


| | |
|---|---|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 130 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

## 圖面

| | |
|---|---|
| | |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED




## 認證

CE RoHS Compliance


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED