


0189-204PL

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-04-16



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch :5.00mm,300V, 20A

一般資訊

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 產品概述 | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| 產品類型 | PCB Terminal Blocks |
| 產品間距 (mm) | 5.00 |
| 產品顏色 | Black (default) |
| 接線方式 | Push in Design |
| 固定方式 | Without |
| 焊接方式 | Wave Soldering |
| 產品長度 (mm) | 20 |
| 產品寬度 (mm) | 18.8 |
| 產品高度 (mm) | 18 |
| 出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm) | 0.8x1 |
| 焊孔直徑 (mm) | 1.6 |
| 產品實際點數 | 4 |

材料資訊

| | |
|------|----|
| 絕緣材料 | PA |
|------|----|

| | |
|-------------|-------------------|
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED |

連接數據-IEC

| | |
|---|---------|
| 額定電壓 (V) | 320 |
| 額定電流 (A) | 24 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 200 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 4 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 4 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 1 |
| 螺絲刀規格 | 0.6x3.5 |
| 剝線長度 (mm) | 10~11 |

連接數據-UL

| | |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 20 |
| 最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 24 |

| | |
|------------------------|----|
| 最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 24 |
| 最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

UL認證參數



| | |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 24~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍D組 (AWG) | 24~12 |
| 額定電壓D組 (V) | 300 |
| 額定電流D組 (A) | 20 |

CUL認證參數

| | |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 24~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍D組(AWG) | 24~12 |
| 額定電壓D組 (V) | 300 |
| 額定電流D組 (A) | 20 |

圖面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



認證

