


DKM25

軌道式端子台 > 螺柱固定式

下載日期:2026-01-07



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M6, 1500V, 100A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Feed-through Single Level, Stud Connection
產品類型	Feed-through Single Level
產品間距 (mm)	27
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Stud Connection
產品長度 (mm)	107.7
產品寬度 (mm)	27
產品高度 (mm)	49
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級 · 符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1500
額定電流 (A)	101
額定電壓 (III/3)(V)	1500
額定衝擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	2.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	25
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	25
螺紋規格	M6
螺絲刀規格	10X6.3
額定扭矩 (N.m)	3~6
建議最小扭矩 (N.m)	3
建議最大扭矩 (N.m)	6
剝線長度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	NO
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準E組)(V)	1500
額定電流 (UL/CUL標準E組)(A)	*Single Cable 85A / Double Cable 100A
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	4
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	4

環境與安全


手背防護	NO
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍E組 (AWG)	14~4
額定電壓E組 (V)	1500
額定電流E組 (A)	*Single Cable 85A / Double Cable 100A

CUL認證參數

線徑範圍E組(AWG)	14~4
額定電壓E組 (V)	1500
額定電流E組 (A)	*Single Cable 85A / Double Cable 100A



認證

