


DK150

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2025-12-12版次:1.2





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M10, 600V, 275A, Beige (default)

一般資訊

| 產品概述 | DIN rail terminal blocks, Feed through terminal blocks |
|-----------|--|
| 產品類型 | Feed through terminal blocks |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Screw connection |
| 固定方式 | Rail mounting |
| 產品長度 (mm) | 93 |
| 產品寬度 (mm) | 38 |
| 產品高度 (mm) | 108.1 |
| 產品實際點數 | □1Р |
| 產品層數 | Single level |
| 連接點數 | 2 |

材料資訊

| 絕緣材料 | PA |
|-------------|----|
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |



| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
|------------------------|---|
| 重接數據-IEC | |
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 309 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 1000 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm²) | 35 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm²) | 150 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm²) | 35 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm²) | 150 |
| 柔性導線橫截面積,最小管狀裸端子 (mm²) | 35 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm²) | 150 |
| 螺紋規格 | M10 |
| 螺絲刀規格 | #8 |
| 額定扭矩 (N.m) | 19 |
| 剝線長度 (mm) | 35~37 |
| 安裝軌道 | TS-35 |
| 是否需要邊蓋 | NO |
| 是否接地 | NO |
| 連接數據-UL | |
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 125A: 2AWG (Sol) 275A: 2AWG(Str) ~300 kcmil 205A: 2x(2~1/0)AWG |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 125A: 2AWG (Sol) 275A: 2AWG(Str) ~300 kcmil 205A: 2x(2~1/0)AWG |
| 最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 2 |
| 最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 300 kcmil |
| 最小多芯導線(AWG),符合UL/CUL | 2 |
| 最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL | 300 kcmil |
| 環境與安全 | |
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | NO |



| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
|-------------|-----|
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

UL認證參數

| 線徑範圍B組 (AWG) | 2~300 kcmil |
|--------------|---|
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 125A: 2AWG (Sol) 275A: 2AWG(Str) ~300 kcmil 205A: 2x(2~1/0)AWG |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 2~300 kcmil |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 125A: 2AWG (Sol) 275A: 2AWG(Str) ~300 kcmil 205A: 2x(2~1/0)AWG |

CUL認證參數

| 線徑範圍B組 (AWG) | 2~300 kcmil |
|--------------|--|
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 125A : 2AWG (Sol) 275A : 2AWG(Str) ~300 kcmil 205A : 2x(2~1/0)AWG |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 2~300 kcmil |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 125A : 2AWG (Sol) 275A : 2AWG(Str) ~300 kcmil 205A : 2x(2~1/0)AWG |

VDE認證參數


| 線徑範圍 (mm²) | 35~150 |
|------------|--------|
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 309 |


防爆認證

| 線徑範圍 (mm²) | 35~150 |
|------------|--------|
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 309 |

圖面







認證









