


ECH116HRSM-XXP

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-02-22



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch :10.16mm, 600V, 51A

一般資訊

產品概述	PCB Connector
產品類型	PCB Connector – Socket
產品間距 (mm)	10.16
產品顏色	Green (default)
固定方式	With threaded flange
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	10.16*P+17.76
產品寬度 (mm)	13.7
產品高度 (mm)	32
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____ mm)	1x3.5
焊孔直徑 (mm)	1.5*4.7
產品實際點數	02P~08P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
------	----

絕緣材料組別	I
阻燃等級 · 符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Ag PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.5

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	51
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	51
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40


UL認證參數

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	51
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	51

額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	51
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	51
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5



認證

