


DK4N-M

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2025-10-29





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 10A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Fuse Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Fuse Terminal Block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	40.7
產品寬度 (mm)	6.7
產品高度 (mm)	89.1
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	VO
絕緣阻抗	≥500MΩ at DC 500V



連接數據-IEC

額定電壓 (V)	400
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	4
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm²)	0.34
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm²)	4
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.34
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm²)	4
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.34
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	2.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.34
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最小管狀裸端子 (mm²)	0.34
具有相同截面積的二根柔性導線·最大管狀裸端子 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端 子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	2.5
螺紋規格	M3
一字螺絲刀規格 (刃厚x刃寬)(mm)	0.6x3.5
額定扭矩 (N.m)	0.5
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6
剝線長度 (mm)	9~11
安裝軌道	TS-35N、TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300





額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	10

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面





認證



