


# 0234-20XX

印刷电路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-02-22



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 5.00mm, 300V, 15.5A

## 一般資訊

產品概述	PCB Connector, Spring Clamp Connection
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	5.00
接線方式	Spring Clamp Connection
固定方式	With lock flange
產品長度 (mm)	$5.00*(P-1)+7$
產品寬度 (mm)	17.2
產品高度 (mm)	25.4
產品實際點數	02P~14P
產品層數	Single level

## 材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	Ⅲa
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	$\square 1000M\Omega$ at DC 500V

導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Au PLATED

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	200
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
螺絲刀規格	0.4x2.5
剝線長度 (mm)	9~10

### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15.5
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	15.5
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	28
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

## 環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40


## UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	28~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15.5
線徑範圍D組 (AWG)	28~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	15.5

## CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	28~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15.5
線徑範圍D組 (AWG)	28~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	15.5

## 圖面



## 認證

