0207-0100

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-10-30



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 5.08mm, 300V, 10A

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

一般資訊

產品概述	Sensor Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Sensor Terminal Block
產品間距 (mm)	5.08
接線方式	Push-in Design
產品長度 (mm)	5.08
產品寬度 (mm)	13.1
產品高度 (mm)	16.5
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	3
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	17.5
額定電壓 (II/2)(V)	400
額定電壓 (III/2)(V)	400
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm^2)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm^2)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm^2)	1.5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.75
螺絲刀規格	0.6x3.5
剝線長度 (mm)	8~10
安裝軌道	TS-35N、TS-35/15N

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	10
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	14

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	10
線徑範圍C組 (AWG)	26~14
額定電壓C組 (V)	150
額定電流C組 (A)	10
線徑範圍D組 (AWG)	26~14
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	10
線徑範圍C組 (AWG)	26~14
額定電壓C組 (V)	150
額定電流C組 (A)	10
線徑範圍D組(AWG)	26~14
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

VDE認證參數

線徑範圍 (mm^2)	0.5~2.5
額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	17.5

認證



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED