
0185-13XX

印刷電路板式端子台 > 印刷電路板式

下載日期:2026-11-13





目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch :3.50mm, 300V, 10A

一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	3.5
產品顏色	Black (default)
接線方式	Push-in Design
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	3.50*(P-1)+4.1
產品寬度 (mm)	10
產品高度 (mm)	12.4
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.6x1
焊孔直徑 (mm)	1.2
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level
連接點數	2~24

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	200
額定電流 (A)	14
額定電壓 (II/2)(V)	400
額定電壓 (III/2)(V)	200
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	1.5
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm^2)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm^2)	1
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.75
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.4x2.5
剝線長度 (mm)	8~9

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	26


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	16

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED