


0257-71XX

印刷电路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-04-19



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch :5.08mm, 300V, 15A

一般資訊

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 產品概述 | PCB Connector-Plug, Push-in Design |
| 產品類型 | PCB Connector – Plug |
| 產品間距 (mm) | 5.08 |
| 產品顏色 | Green (default) |
| 接線方式 | Push-in Design |
| 固定方式 | Without |
| 產品長度 (mm) | $5.08*(P-1)+5.8$ |
| 產品寬度 (mm) | 20.3 |
| 產品高度 (mm) | 26.5 |
| 產品實際點數 | 02P~24P |
| 產品層數 | Single level |
| 連接點數 | 02~24 |

材料資訊

| | |
|--------|----|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |

| | |
|-------------|-------------------|
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED |

連接數據-IEC

| | |
|---|-------|
| 額定電壓 (V) | 630 |
| 額定電流 (A) | 18 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 630 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 320 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 4 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 1.5 |
| 剝線長度 (mm) | 10~12 |

連接數據-UL

| | |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 15 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 10 |
| 最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 26 |
| 最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL | 26 |


最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL

12

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

圖面



認證

