

# 0288-ADXX

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-05-01



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 2.50 mm, 150V, 6A

## 一般資訊

產品概述	Pluggable terminal block, Push-in Design
產品類型	Terminal Block
產品間距 (mm)	2.5
產品顏色	Black (default)
接線方式	Push-in Design
固定方式	With lock flange
產品長度 (mm)	2.5*(P-1)+9.3
產品寬度 (mm)	5.2
產品高度 (mm)	27.9
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

## 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級 · 符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

## 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	6
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	100
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5
最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.14
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.5
最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.25
最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.5
柔性導線橫截面積 · 最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25

柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.34
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.4X2.5
剝線長度 (mm)	7~8

## 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	6
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	26
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	18
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	26
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	18

## 環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

## 認證

