


# 0184-15XX

印刷電路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2025-11-05





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

### 產品介紹

Pitch: 3.50mm, 150V, 6A

#### 一般資訊

產品概述	PCB Connector-Plug, Push-in Design
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	3.50
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Push-in design
固定方式	With lock flange
產品長度 (mm)	3.50*(P-1)+10.6
產品寬度 (mm)	9.8
產品高度 (mm)	22.1
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

### 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0





絕緣阻抗	$\square$ 500M $\Omega$ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
車接數據-IEC	
額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	7
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	125
額定電壓 (III/3)(V)	125
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積,最小管狀裸端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm²)	1
柔性導線橫截面積,最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積,最大管狀預絕緣端子 (mm²)	0.75
螺絲刀規格	0.4x2.5
剝線長度 (mm)	8~9
連接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	6
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	16
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG),符合UL/CUL	16
環境與安全	
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120



最低工作溫度 (°C) -40

## 圖面





## 認證



