



# 0168-44XX

柵板式端子台 > 貫通式

下載日期:2025-11-04版次:1.1





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

# 產品介紹

Pitch: 16mm, M5, 600V, 115A

### 一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks, Screw connection
產品類型	Panel Feed Through Terminal Blocks
產品間距 (mm)	16
產品顏色	Black(default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
產品層數	Single level

## 材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級·符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Tinned

### 連接數據-IEC



額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	2.5
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	16
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	16
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	10
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	10
螺紋規格	M5
一字螺絲刀規格 (刃厚x刃寬)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	2.5
建議最小扭矩 (N.m)	2
建議最大扭矩 (N.m)	2.5
剝線長度 (mm)	14
連接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	115
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	115
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	14
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	2
最小多芯導線(AWG)、符合UL/CUL	14
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	2
環境與安全	
手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120



最低工作溫度 (°C)	-40
UL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	14~2
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	115
線徑範圍C組 (AWG)	14~2
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	115
CUL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	14~2
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	115
線徑範圍C組 (AWG)	14~2
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	115
VDE認證參數	
線徑範圍 (mm²)	2.5~16
額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76

# 圖面

