



EPK116VS-XXP

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-04-16版次:V1



目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 10.16mm , 600V , 57sol/65str

一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	10.16
產品顏色	Green (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Without
產品長度 (mm)	10.16*P
產品寬度 (mm)	18.7
產品高度 (mm)	31
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	1.1 x 0.9
焊孔直徑 (mm)	1.5
產品實際點數	02~12
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
------	----

絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500 MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	800
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	16
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	16
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²)	16
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	16
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
螺紋規格	M4
螺絲刀規格	1.0x5.5
額定扭矩 (N.m)	1.2
建議最小扭矩 (N.m)	1.3
建議最大扭矩 (N.m)	1.4
剝線長度 (mm)	12~13

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	57sol/65str

額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	57sol / 65str
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	6

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	65
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	65

CUL認證參數



線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	65
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	65

VDE認證參數

線徑範圍 (mm ²)	0.5~16
額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76

圖面

--	--



認證

