


# ELK500V-XXP

印刷電路板式端子台 > 印刷電路板式

下載日期:2025-10-21版次:V1





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

### 產品介紹

Pitch: 5.00mm, 300V, 13.5A

#### 一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	5.00
產品顏色	Green (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Without
產品長度 (mm)	5.00*P
產品寬度 (mm)	8.1
產品高度 (mm)	10.6
出腳尺寸 (厚度x 寬度mm)	0.5x0.9
焊孔直徑 (mm)	1.3
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

#### 材料資訊

絕緣材料	PA
------	----




絕緣材料組別	I
阻燃等級,符合UL94	VO
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
車接數據-IEC	
額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	14
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	400
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.14
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.14
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm²)	1
柔性導線橫截面積,最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm²)	1
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.14
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.14
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	0.75
螺紋規格	M2.5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.6x3.5
額定扭矩 (N.m)	0.4
剝線長度 (mm)	6~7
車接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	13.5




額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	30
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	16
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	30
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	16
環境與安全	
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40
UL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	30~16
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	13.5
線徑範圍D組 (AWG)	30~16
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10
CUL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	30~16
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	13.5
線徑範圍D組(AWG)	30~16
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10
VDE認證參數	
線徑範圍 (mm²)	0.2~1.5
額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	14

## 圖面







認證





