


DT-2301-XXP

印刷電路板式端子台 > 印刷電路板式

下載日期:2025-11-28版次:V1





目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 6.35mm, 300V, 30A

一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Front Screw Connection
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	6.35
產品顏色	Green (default)
接線方式	Front Screw Connection
固定方式	Without
產品長度 (mm)	6.35*P+1.5
產品寬度 (mm)	26
產品高度 (mm)	26
出腳尺寸 (厚度x 寬度mm)	0.8x1.0
焊孔直徑 (mm)	1.4~1.5
產品實際點數	02P~16P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
------	----



絕緣材料組別	Ι
阻燃等級·符合UL94	VO
絕緣阻抗	$\Box 500 M\Omega$ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
連接數據-IEC	
額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	24
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	320
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	1
具有相同截面積的二根柔性導線·最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大管狀裸端子 (mm²)	0.75
具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端 子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	1
螺紋規格	M3
額定扭矩 (N.m)	0.6





剝線長度 (mm)	13~14
連接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	30
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG),符合UL/CUL	10
環境與安全	
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40
UL認證參數 	22~10
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	30
線徑範圍D組 (AWG)	22~10
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10
CUL認證參數	
線徑範圍B組 (AWG)	22~10
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	30
線徑範圍D組(AWG)	22~10
額定電壓D組 (V)	300
	10
額定電流D組 (A)	10
額定電流D組 (A) VDE認證參數	10



額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	32

圖面





認證







