

ECH880RT-XXP

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-11-17版次:V1





目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 8.80 mm , 600V, 65A

一般資訊

產品概述	PCB connector Socket, Wave soldering
產品類型	PCB connector Socket
產品間距 (mm)	8.80
產品顏色	Green(default)
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	8.80x(P-1)+8.50
產品寬度 (mm)	31.95
產品高度 (mm)	15.6
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	1.5x1.5
焊孔直徑 (mm)	2.5~2.6
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	57
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	65
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	65

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	115
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	65
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	65


CUL認證參數


額定電壓B組 (V)	600

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電流B組 (A)	65
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	65

圖面





認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED