



Delight Through Connections

● 放伴智能股份有限公司

24890臺灣新北市五股區五權二路19號 (新北產業園區)  
TEL : +886-2-8069-9000  
FAX : +886-2-2290-1720  
E-mail : service@dinkle.com

● 东莞立洋电机有限公司

中國廣東省東莞市黃江鎮雞啼崗村金錢嶺一街2號  
TEL:+86-769-8336-4350 8336-4370  
FAX:+86-769-8384-4314  
E-mail : service@dinkle.com

Dinkle remains the right of product modification and engineering change of design. The catalogue is for reference only. The final product is made according to actual engineering drawing.

弊社標準品に関しては、修正や設計変更等が行われるため、カタログは参考であり、詳細仕様は図面を基準とする。

本公司對產品保有修改、設變權，目錄僅供參考，實際產品仍需依照工程圖面為準。



www.io-grid.com

MAY./2021

iO-GRID *M*

# Remote I/O

千變萬化的控制器就需要  
一套變幻自如的遠程I/O



放伴智能股份有限公司  
DAUDIN CO., LTD.

IC-02.4T

# Index

| 電源模組       |     | 介面轉接模組          |     |
|------------|-----|-----------------|-----|
| GFPS-0202  | P10 | 0170-0102       | P26 |
| GFPS-0303  | P10 | 0170-0103       | P26 |
| 邊緣運算電腦     |     | 0170-0104       | P26 |
| GFPC-0303  | P11 | 電源分接模組          |     |
| 閘道器模組      |     | GFPB-0102       | P26 |
| GFGW-RM01N | P12 | 總線板             |     |
| GFGW-RM02N | P12 | BS-0X123457RM   | P27 |
| 控制模組       |     | BS-7XX-123457RM | P27 |
| GFMS-RM01N | P13 | 配件              |     |
| GFMS-RM01S | P13 | TM42W           | P27 |
| 數位輸入模組     |     | BS-200          | P28 |
| GFDI-RM01N | P14 | BS-210          | P28 |
| 數位輸出模組     |     | BS-214          | P28 |
| GFDO-RM01N | P15 | BS-C028         | P28 |
| GFDO-RM02N | P15 | BS-WR00101      | P28 |
| 類比輸入模組     |     | BS-WR00102      | P28 |
| GFAI-RM10  | P16 | BS-WR00201      | P28 |
| GFAI-RM11  | P16 | BS-WR00202      | P28 |
| GFAI-RM20  | P17 | BS-WR00203      | P28 |
| GFAI-RM21  | P17 | BS-WR00204      | P28 |
| 類比輸出模組     |     | BS-WR00205      | P28 |
| GFAO-RM10  | P18 | BS-WR00301      | P28 |
| GFAO-RM11  | P18 | BS-WR00302      | P28 |
| GFAO-RM20  | P19 | BS-WR00303      | P28 |
| GFAO-RM21  | P19 | BS-WR00304      | P28 |
| 類比輸入/輸出模組  |     | BS-WR00305      | P28 |
| GFAX-RM10  | P20 | 手工具             |     |
| GFAX-RM11  | P20 | DNT13-0101      | P29 |
| GFAX-RM20  | P21 | DNT04-2010A     | P29 |
| GFAX-RM21  | P21 | 螺絲起子            |     |
| 溫度模組       |     | DNT11-0102      | P29 |
| GFRT-RM01  | P22 | DNT11-0107      | P29 |
| 計數模組       |     | DNT11-0109      | P29 |
| GFDI-RM02N | P23 | DNT11-0111      | P29 |
| GFHC-RM01  | P23 | DNT11-0201      | P29 |
| 繼電器模組      |     | DNT11-0202      | P29 |
| GFAR-RM11  | P24 | DNT11-0205      | P29 |
| GFAR-RM21  | P24 | DNT11-0208      | P29 |
| USB 轉接模組   |     |                 |     |
| GFTL-RM01  | P26 |                 |     |
| GFTL-RM02  | P26 |                 |     |



工業生產資料收集與分析的得力助手



控制層與現場設備間的完美橋樑



## 應用領域

- 通用機械
- 木材加工
- 塑料機械
- 包裝機械
- 成型工藝、鋼板加工
- 門窗加工機械
- 數控機床
- 輪胎及橡膠行業
- 印刷和造紙機械
- 電線電纜及管道工業
- 紡織業
- 精密儀器
- 運輸物流
- 搬運裝配技術
- 機器人
- 樓宇自動化
- 智慧城市
- 風力發電
- 太陽能
- 能源工業
- 水處理
- 生物技術
- 食品行業
- 汽車行業
- 半導體製造
- 醫療工程
- 智慧農業

更多方案 ...







## 工業自動化第一哩路的具體實現

- 解決工業 4.0 大量資料採集的需求，輕鬆跨出智慧生產的第一步
- 基於 Modbus 現場總線協議，可兼容各類型控制器 ( 如 PLC、IPC )
- 有電源、數位、類比等多樣化模組可供選擇，滿足工業現場使用需求
- 裝配快速，操作簡便，大幅提升系統建置效率
- 符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4、IEC / EN / UL 61010-1、IEC / EN / UL 61010-2-201 標準

## 優越的擴充效能，分散配置，佈局彈性

- 依據不同環境需求，可就近配置各種功能模組
- 每個主站最多可連接 247 個從站 ( 約 4000 點 )
- 各式模組最薄僅 12 mm，可美化盤面並節省盤內空間
- 節省 70% 配線時間、60% 配線材料
- 模組標示及點位狀態輕鬆辨識，提升維護效率



## Gateway 閘道器模組

安裝在 iO-GRID<sup>TM</sup> 系統中專用於連接 Modbus TCP 及 RTU 網絡。此模組包含乙太網路、4 組 RS485 接口和 LED 訊號指示燈。

Gateway 模組可將 iO-GRID<sup>TM</sup> 系統中的資訊透過 Modbus TCP 與控制器做雙向回饋。

## iO-GRID 的電源供應源

iO-GRID 的電力供應源，能將 100~240 VAC 的標準交流電轉換為 24 VDC 的低壓穩定直流電，再將 24 VDC 的直流電轉換為適用於 iO-GRID 的 5 VDC 電壓，是提供 iO-GRID 系統中所有組件運行的電力來源。

電源轉換格式

- 100~240 VAC to 24 VDC
- 24 VDC to 5 VDC

## RJ45 轉接端子模組

提供單孔與雙孔兩種類型，接線端子採用 PID 連接技術，大幅提升接線便利性。

## Master 控制模組

用於 iO-GRID<sup>TM</sup> 系統內的 Master 控制模組具有可快速安裝、操作簡便的特性。外部的控制器通訊指令只需發送到 Master 控制模組，由 Master 統一將通訊指令發送至其後的 I/O 模組，提高系統運行效率。

此模組包含 3 組 RS485 接口，一組可單獨使用，另兩組可做串接功能使用。



LED 指示燈可清楚顯示模組運作及異常狀態。



提供 Mini USB 接口，快速完成系統設定。




## 數位訊號輸入模組

在 iO-GRID<sup>TM</sup> 系統中可支援 NPN 和 PNP 類型感測器、各類型開關及其他裝置之數位訊號應用。每個模組都具有 16 個通道，每一通道均附有 LED 訊號指示燈。

## 類比訊號輸入模組

有電壓和電流兩種類型，可提供工業自動化中各類控制儀表的需求、類比感測器及其他裝置之類比訊號應用。每個模組都具有 4 個通道，每一通道均附有 LED 訊號指示燈。




## iO-GRID<sup>TM</sup> 採用之接線端子

接線端子採用 PID 接線技術，可免工具操作，配線整潔美觀。專屬直插式端子台，可直接連接導線，無需任何進線輔助工具。同時保有穩固夾持力及高效穩定的導通能力。



## iO-GRID<sup>TM</sup> 模組安裝簡易方便



## 數位訊號輸出模組

在 iO-GRID<sup>TM</sup> 系統中使用者可因應使用者不同接線需求選擇 Sink 及 Source 兩種規格。

每一通道均附有 LED 訊號指示燈。



## 類比訊號輸出模組

有電壓和電流兩種類型，用以控制各類儀表。每個模組都具有 4 個通道，每一通道均附有 LED 訊號指示燈。具額外安全考量，每一通道均附有接地功能。





● 電源模組

規格詳見 Page. 10



● 閘道器模組

採用 Modbus TCP 時選用  
規格詳見 Page. 12




● 類比輸入、輸出模組

規格詳見 Page. 16~21



● 總線板

規格詳見 Page. 27




● 轉接插頭、插座

使用繼電器模組或非町洋電源時選用  
規格詳見 Page. 28



● 控制模組

規格詳見 Page. 13



● 數位輸入、輸出模組

規格詳見 Page. 14、Page. 15、Page. 24



電源模組



GFPS-0202



GFPS-0303

技術規格

|             |                  |        |                   |
|-------------|------------------|--------|-------------------|
| 輸入電壓範圍      | 100~240 VAC      | 輸入電壓範圍 | 21 ~ 28.8 VDC     |
| 湧浪電流 (冷機啟動) | 34 A             | 最大輸入電流 | < 1.3 A           |
| 輸出額定功率      | 48 W / 2 A       | 輸出額定功率 | 20 W / 4 A        |
| 輸出電壓        | 24 VDC ± 1%      | 輸出電壓   | 5 VDC ± 5%        |
| 過載保護        | 打嗝模式             | 過載保護   | 箝位過電壓保護(Latching) |
| 過載範圍        | 120%-185% 額定輸出功率 | 過載範圍   | 127%~170% 輸出額定功率  |
| 過電壓保護       | 箝位過電壓保護          | 過電壓保護  | 箝位過電壓保護           |
| 過電壓範圍       | 30~34 VDC        | 過電壓範圍  | 6.5 VDC~ 6.7 VDC  |

一般規格

|                                                                                          |                                                       |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                               | 20 x 100 x 97 mm                                      | 尺寸 (寬x深x高) | 12 x 100 x 97 mm            |
| 重量                                                                                       | 126 g                                                 | 重量         | 68 g                        |
| 操作溫度                                                                                     | -20...+60°C                                           | 操作溫度       | -20...+70°C                 |
| 相對溼度                                                                                     | RH 20...90%                                           | 相對溼度       | RH 20...90%                 |
| 海拔限制                                                                                     | < 2000 m                                              | 海拔限制       | < 2000 m                    |
| IP防護等級                                                                                   | IP 20                                                 | IP防護等級     | IP 20                       |
| 污染程度                                                                                     | II                                                    | 污染程度       | II                          |
| 安全認證                                                                                     | CE                                                    | 安全認證       | CE                          |
| 產品認證                                                                                     | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | 產品認證       | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                            | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 2.5mm <sup>2</sup> / AWG 26 ~ 12 |            |                             |
| 適用端子  | DN00708D<br>DN01008D<br>DN01508D                      |            |                             |

邊緣運算電腦



GFPC-0303

技術規格

|        |                                                        |  |
|--------|--------------------------------------------------------|--|
| 處理器    | Broadcom BCM2837B0<br>Cortex-A53, 64-bit SoC @ 1.2 GHz |  |
| 記憶體    | 32 GB eMMC Flash memory                                |  |
| 顯示方式   | HDMI * 1                                               |  |
| USB    | USB 2.0 * 2                                            |  |
| 乙太網路   | 100 Mbps Port *2                                       |  |
| 指示燈    | 系統狀態LED指示燈 * 6                                         |  |
| 串列訊號   | RS485 / RS232 * 1                                      |  |
| 外部供應電源 | 5 VDC                                                  |  |
| 消耗電流   | Max. 1A@5 VDC                                          |  |

一般規格

|                                                                                            |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                                 | 40 x 100 x 97 mm                                      |  |
| 169 g                                                                                      | 169 g                                                 |  |
| 操作溫度                                                                                       | 0...50°C                                              |  |
| 儲存溫度                                                                                       | -20...+75°C                                           |  |
| 相對溼度                                                                                       | RH 95%, 無凝結                                           |  |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                              | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |  |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                  |  |

閘道器模組



GFGW-RM01N



GFGW-RM02N

技術規格

|        |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
| 模組類型   | Modbus TCP 閘道器       | Modbus TCP 閘道器       |
| 供應電壓   | 5 VDC 透過 Dinkle Bus  | 5 VDC 透過 Dinkle Bus  |
| 消耗電流   | 400 mA @ 5 VDC       | 400 mA @ 5 VDC       |
| 通訊接口數  | Ethernet*2 / RS485*4 | Ethernet*2 / RS485*1 |
| 網路介面   | RJ45*2               | RJ45*2               |
| 串列訊號介面 | RS485 (直插式端子)        | RS485 透過 Dinkle Bus  |
| 通訊協議   | Modbus TCP / RTU     | Modbus TCP / RTU     |

一般規格

|                                                                                          |                                                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                               | 20 x 100 x 97 mm                                      | 20 x 100 x 97 mm            |
| 重量                                                                                       | 84 g                                                  | 79 g                        |
| 操作溫度                                                                                     | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                   |
| 儲存溫度                                                                                     | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                 |
| 相對溼度                                                                                     | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                 |
| 海拔限制                                                                                     | < 2000 m                                              | < 2000 m                    |
| IP防護等級                                                                                   | IP 20                                                 | IP 20                       |
| 污染程度                                                                                     | II                                                    | II                          |
| 安全認證                                                                                     | CE                                                    | CE                          |
| 產品認證                                                                                     | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                            | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 0.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 20 | --                          |
| 適用端子  | DN00510D                                              | --                          |

控制模組



GFMS-RM01N



GFMS-RM01S

技術規格

|         |                     |                     |
|---------|---------------------|---------------------|
| 模組類型    | Master RS485        | Master RS485        |
| 供應電壓    | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 最大擴充模組數 | 247                 | 247                 |
| 消耗電流    | 48 mA @ 5 VDC       | 48 mA @ 5 VDC       |
| 通訊介面    | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 通訊接口 | RJ45            | RJ45            |
| 速率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|            |                             |                             |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高) | 20 x 100 x 97 mm            | 20 x 100 x 97 mm            |
| 重量         | 84 g                        | 70 g                        |
| 操作溫度       | 0...+55°C                   | 0...+55°C                   |
| 儲存溫度       | -25...+85°C                 | -25...+85°C                 |
| 相對溼度       | RH 95%, 無凝結                 | RH 95%, 無凝結                 |
| 海拔限制       | < 2000 m                    | < 2000 m                    |
| IP防護等級     | IP 20                       | IP 20                       |
| 污染程度       | II                          | II                          |
| 安全認證       | CE                          | CE                          |
| 產品認證       | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |



數位輸入模組



GFDI-RM01N

技術規格

|       |                      |  |
|-------|----------------------|--|
| 輸入通道數 | 16                   |  |
| 供應電壓  | 5 VDC 透過 Dinkle Bus  |  |
| 消耗電流  | 35 mA @ 5 VDC        |  |
| 接線類型  | 24 VDC Sink / Source |  |
| 導通電壓  | 15...30 VDC          |  |
| 關閉電壓  | 0...10 VDC           |  |
| 通訊介面  | RS485 透過 Dinkle Bus  |  |

通訊規格

|      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| 通訊協議 | Modbus RTU      |  |
| 格式   | N, 8, 1         |  |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps |  |

一般規格

|               |                                                       |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|--|
| 尺寸 (寬x深x高)    | 12 x 100 x 97 mm                                      |  |
| 重量            | 60 g                                                  |  |
| 操作溫度          | 0...+55°C                                             |  |
| 儲存溫度          | -25...+85°C                                           |  |
| 相對溼度          | RH 95%, 無凝結                                           |  |
| 海拔限制          | < 2000 m                                              |  |
| IP防護等級        | IP 20                                                 |  |
| 污染程度          | II                                                    |  |
| 安全認證          | CE                                                    |  |
| 產品認證          | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |  |
| 線徑範圍 (IEC/UL) | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |  |
| 適用端子          | DN00510D<br>DN00710D                                  |  |

數位輸出模組



GFDO-RM01N



GFDO-RM02N

技術規格

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 輸出通道數     | 16                  | 16                  |
| 負載電壓      | 24 VDC (±10%)       | 24 VDC (±10%)       |
| 供應電壓      | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流      | 135 mA @ 5 VDC      | 135 mA @ 5 VDC      |
| 負載類型      | 電阻性負載, 額定負載         | 電阻性負載, 額定負載         |
| 接線類型      | Sink                | Source              |
| 單通道最大輸出電流 | 0.5 A               | 0.5 A               |
| 通訊介面      | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|               |                                                       |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)    | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量            | 69 g                                                  | 69 g                                                  |
| 操作溫度          | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度          | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度          | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制          | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級        | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度          | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證          | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證          | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL) | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子          | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |

類比輸入模組



GFAI-RM10



GFAI-RM11

技術規格

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| 輸入通道數  | 4                   | 4                   |
| 供應電壓   | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流   | <105 mA @ 5 VDC     | <105 mA @ 5 VDC     |
| 解析度    | 12 bit              | 12 bit              |
| 輸入訊號類型 | 電壓 ±10 VDC          | 電壓 0...10 VDC       |
| 輸入訊號設計 | 差分訊號                | 差分訊號                |
| 精準度    | ±0.1%               | ±0.1%               |
| 輸入阻抗   | 400 kΩ, 常規          | 400 kΩ, 常規          |
| 取樣率    | 500 / 秒             | 500 / 秒             |
| 通訊介面   | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|                                                                                          |                                                       |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                               | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量                                                                                       | 61 g                                                  | 61 g                                                  |
| 操作溫度                                                                                     | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度                                                                                     | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度                                                                                     | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制                                                                                     | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級                                                                                   | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度                                                                                     | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證                                                                                     | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證                                                                                     | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                            | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |

類比輸入模組



GFAI-RM20



GFAI-RM21

技術規格

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| 輸入通道數  | 4                   | 4                   |
| 供應電壓   | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流   | <105 mA @ 5 VDC     | <105 mA @ 5 VDC     |
| 解析度    | 12 bit              | 12 bit              |
| 輸入訊號類型 | 電流 0...20 mA        | 電流 4...20 mA        |
| 輸入訊號設計 | 差分訊號                | 差分訊號                |
| 精準度    | ±0.1%               | ±0.1%               |
| 輸入阻抗   | 100 Ω, 常規           | 100 Ω, 常規           |
| 取樣率    | 500 / 秒             | 500 / 秒             |
| 通訊介面   | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|                                                                                            |                                                       |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                                 | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量                                                                                         | 61 g                                                  | 61 g                                                  |
| 操作溫度                                                                                       | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度                                                                                       | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度                                                                                       | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制                                                                                       | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級                                                                                     | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度                                                                                       | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證                                                                                       | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證                                                                                       | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                              | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |



類比輸出模組



GFAO-RM10



GFAO-RM11

技術規格

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| 輸出通道數  | 4                   | 4                   |
| 供應電壓   | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流   | <235 mA @ 5 VDC     | <235 mA @ 5 VDC     |
| 解析度    | 12 bit              | 12 bit              |
| 輸出訊號類型 | 電壓 ± 10 VDC         | 電壓 0...10 VDC       |
| 精準度    | ±0.1%               | ±0.1%               |
| 輸出阻抗   | >2 KΩ               | >2 KΩ               |
| 通訊介面   | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|                                                                                          |                                                       |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                               | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量                                                                                       | 61 g                                                  | 61 g                                                  |
| 操作溫度                                                                                     | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度                                                                                     | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度                                                                                     | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制                                                                                     | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級                                                                                   | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度                                                                                     | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證                                                                                     | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證                                                                                     | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                            | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |

類比輸出模組



GFAO-RM20



GFAO-RM21

技術規格

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| 輸出通道數  | 4                   | 4                   |
| 供應電壓   | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流   | <340 mA @ 5 VDC     | <340 mA @ 5 VDC     |
| 解析度    | 12 bit              | 12 bit              |
| 輸出訊號類型 | 電流 0...20 mA        | 電流 4...20 mA        |
| 精準度    | ±0.1%               | ±0.1%               |
| 輸出阻抗   | <500 Ω              | <500 Ω              |
| 通訊介面   | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|                                                                                            |                                                       |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                                 | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量                                                                                         | 61 g                                                  | 61 g                                                  |
| 操作溫度                                                                                       | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度                                                                                       | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度                                                                                       | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制                                                                                       | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級                                                                                     | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度                                                                                       | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證                                                                                       | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證                                                                                       | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                              | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |

類比輸入/輸出模組



GFX-RM10



GFX-RM11

技術規格

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 輸入/輸出通道數  | 2輸入 / 2輸出           | 2輸入 / 2輸出           |
| 供應電壓      | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流      | <140 mA @ 5 VDC     | <140 mA @ 5 VDC     |
| 解析度       | 12 bit              | 12 bit              |
| 輸入/輸出訊號類型 | 電壓 ±10 VDC          | 電壓 0...10 VDC       |
| 輸入訊號設計    | 差分訊號                | 差分訊號                |
| 精準度       | ±0.1%               | ±0.1%               |
| 輸入阻抗      | 400 kΩ, 常規          | 400 kΩ, 常規          |
| 輸出阻抗      | >2 KΩ               | >2 KΩ               |
| 取樣率       | 500 / 秒             | 500 / 秒             |
| 通訊介面      | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|               |                                                       |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)    | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量            | 61 g                                                  | 61 g                                                  |
| 操作溫度          | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度          | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度          | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制          | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級        | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度          | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證          | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證          | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL) | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子          | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |

類比輸入/輸出模組



GFX-RM20



GFX-RM21

技術規格

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 輸入/輸出通道數  | 2輸入 / 2輸出           | 2輸入 / 2輸出           |
| 供應電壓      | 5 VDC 透過 Dinkle Bus | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
| 消耗電流      | <240 mA @ 5 VDC     | <240 mA @ 5 VDC     |
| 解析度       | 12 bit              | 12 bit              |
| 輸入/輸出訊號類型 | 電流 0...20 mA        | 電流 4...20 mA        |
| 輸入訊號設計    | 差分訊號                | 差分訊號                |
| 精準度       | ±0.1%               | ±0.1%               |
| 輸入阻抗      | 100 Ω, 常規           | 100 Ω, 常規           |
| 輸出阻抗      | <500 Ω              | <500 Ω              |
| 取樣率       | 500 / 秒             | 500 / 秒             |
| 通訊介面      | RS485 透過 Dinkle Bus | RS485 透過 Dinkle Bus |

通訊規格

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|               |                                                       |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)    | 12 x 100 x 97 mm                                      | 12 x 100 x 97 mm                                      |
| 重量            | 61 g                                                  | 61 g                                                  |
| 操作溫度          | 0...+55°C                                             | 0...+55°C                                             |
| 儲存溫度          | -25...+85°C                                           | -25...+85°C                                           |
| 相對溼度          | RH 95%, 無凝結                                           | RH 95%, 無凝結                                           |
| 海拔限制          | < 2000 m                                              | < 2000 m                                              |
| IP防護等級        | IP 20                                                 | IP 20                                                 |
| 污染程度          | II                                                    | II                                                    |
| 安全認證          | CE                                                    | CE                                                    |
| 產品認證          | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           |
| 線徑範圍 (IEC/UL) | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 | 0.2mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子          | DN00510D<br>DN00710D                                  | DN00510D<br>DN00710D                                  |





GFRT-RM01

| 技術規格                                                                                     |                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 輸入通道數                                                                                    | 4                                                                                                               |  |
| 供應電壓                                                                                     | 5 VDC 透過 Dinkle Bus                                                                                             |  |
| 消耗電流                                                                                     | 100 mA@5 VDC                                                                                                    |  |
| 感測器連接方式                                                                                  | 2/3/4 線                                                                                                         |  |
| 解析度                                                                                      | 16 bit                                                                                                          |  |
| 精準度                                                                                      | ±0.1% FSR                                                                                                       |  |
| 轉換時間                                                                                     | 100ms / 每通道                                                                                                     |  |
| 可用感測器類型                                                                                  | Pt50, Pt100, Pt200, Pt500 (-200°C~850°C)<br>Pt1000 (-200°C~300°C)<br>Ni100 (-60°C~180°C)<br>Ni120 (-80°C~260°C) |  |
| 偵錯功能                                                                                     | 初始或是超過檢測範圍時，<br>讀取值為07FFF(32767)                                                                                |  |
| 通訊介面                                                                                     | RS485 透過 Dinkle Bus                                                                                             |  |
| 通訊規格                                                                                     |                                                                                                                 |  |
| 通訊協議                                                                                     | Modbus RTU                                                                                                      |  |
| 格式                                                                                       | N, 8, 1                                                                                                         |  |
| 鮑率範圍                                                                                     | 1200 到 1.5 Mbps                                                                                                 |  |
| 一般規格                                                                                     |                                                                                                                 |  |
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                               | 12 x 100 x 97 mm                                                                                                |  |
| 重量                                                                                       | 65 g                                                                                                            |  |
| 操作溫度                                                                                     | 0...+55°C                                                                                                       |  |
| 儲存溫度                                                                                     | -25...+85°C                                                                                                     |  |
| 相對溼度                                                                                     | RH 95% · 無凝結                                                                                                    |  |
| 海拔限制                                                                                     | < 2000 m                                                                                                        |  |
| IP防護等級                                                                                   | IP 20                                                                                                           |  |
| 污染程度                                                                                     | II                                                                                                              |  |
| 安全認證                                                                                     | CE                                                                                                              |  |
| 產品認證                                                                                     | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                                                                                     |  |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                            | 0.2 mm <sup>2</sup> ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 28~16                                                           |  |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                                                                            |  |



GFDI-RM02N

| 技術規格                                                                                       |                                                       |                                                                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入通道數                                                                                      | 4                                                     | 輸入通道數                                                                                      | 4                                                                                        |
| 供應電壓                                                                                       | 5 VDC 透過 Dinkle Bus                                   | 供應電壓                                                                                       | 5 VDC 透過 Dinkle Bus                                                                      |
| 消耗電流                                                                                       | 37mA@5 VDC                                            | 消耗電流                                                                                       | 250 mA@5 VDC                                                                             |
| 偵測頻率                                                                                       | Max. 100Hz                                            | 偵測頻率                                                                                       | Max 200kHz                                                                               |
| 導通電壓                                                                                       | 15...30 VDC                                           | 導通電壓                                                                                       | 12...30 VDC                                                                              |
| 關閉電壓                                                                                       | 0...10 VDC                                            | 關閉電壓                                                                                       | 0...7 VDC                                                                                |
| 通訊介面                                                                                       | RS485 透過 Dinkle Bus                                   | 占空比                                                                                        | 20~80%                                                                                   |
| 通訊規格                                                                                       |                                                       | 計數模式                                                                                       | Up, Down, Up/Down<br>Up/Inhibit, Up/Reset<br>Down/Inhibit, Down/Reset<br>Clock/Direction |
| 通訊協議                                                                                       | Modbus RTU                                            | 輸出通道數                                                                                      | 4                                                                                        |
| 格式                                                                                         | N, 8, 1                                               | 輸出接線模式                                                                                     | Sink                                                                                     |
| 鮑率範圍                                                                                       | 1200 到 1.5 Mbps                                       | 輸出負載電壓                                                                                     | 24 VDC(±10%)                                                                             |
| 一般規格                                                                                       |                                                       | 單通道最大輸出電流                                                                                  | 0.5A                                                                                     |
| 尺寸 (寬x深x高)                                                                                 | 12 x 100 x 97 mm                                      | 通訊介面                                                                                       | RS485 透過 Dinkle Bus                                                                      |
| 重量                                                                                         | 60 g                                                  | 通訊規格                                                                                       |                                                                                          |
| 操作溫度                                                                                       | 0...+55°C                                             | 通訊協議                                                                                       | Modbus RTU                                                                               |
| 儲存溫度                                                                                       | -25...+85°C                                           | 格式                                                                                         | N, 8, 1                                                                                  |
| 相對溼度                                                                                       | RH 95% · 無凝結                                          | 鮑率範圍                                                                                       | 1200 到 1.5 Mbps                                                                          |
| 海拔限制                                                                                       | < 2000 m                                              | 一般規格                                                                                       |                                                                                          |
| IP防護等級                                                                                     | IP 20                                                 | 尺寸 (寬x深x高)                                                                                 | 12 x 100 x 97 mm                                                                         |
| 污染程度                                                                                       | II                                                    | 重量                                                                                         | 65 g                                                                                     |
| 安全認證                                                                                       | CE                                                    | 操作溫度                                                                                       | 0...+55°C                                                                                |
| 產品認證                                                                                       | UL 61010-1 & UL 61010-2-201                           | 儲存溫度                                                                                       | -25...+85°C                                                                              |
| 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                              | 0.2 mm <sup>2</sup> ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 28~16 | 相對溼度                                                                                       | RH 95% · 無凝結                                                                             |
| 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                  | 海拔限制                                                                                       | < 2000 m                                                                                 |
|                                                                                            |                                                       | IP防護等級                                                                                     | IP 20                                                                                    |
|                                                                                            |                                                       | 污染程度                                                                                       | II                                                                                       |
|                                                                                            |                                                       | 安全認證                                                                                       | CE                                                                                       |
|                                                                                            |                                                       | 線徑範圍 (IEC/UL)                                                                              | 0.2 mm <sup>2</sup> ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 28~16                                    |
|                                                                                            |                                                       | 適用端子  | DN00510D<br>DN00710D                                                                     |



GFAR-RM11



GFAR-RM21

技術規格

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 輸出通道數  | 8                | 4                |
| 供應電壓   | 24 VDC           | 24 VDC           |
| 消耗電流   | <109 mA @ 24 VDC | <200 mA @ 24 VDC |
| 最大輸出電壓 | 250 VAC / 30 VDC | 250 VAC / 30 VDC |
| 最大輸出電流 | 10 A             | 10 A             |
| 動作時間   | 最大 10 ms         | 最大 10 ms         |
| 釋放時間   | 最大 5 ms          | 最大 5 ms          |

通訊規格


|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 通訊協議 | Modbus RTU      | Modbus RTU      |
| 格式   | N, 8, 1         | N, 8, 1         |
| 鮑率範圍 | 1200 到 1.5 Mbps | 1200 到 1.5 Mbps |

一般規格

|                    |                                                         |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 尺寸 (寬x深x高)         | 134 x 121.8 x 60.5 mm                                   | 68 x 121.8 x 60.5 mm                                    |
| 重量                 | 358 g                                                   | 195 g                                                   |
| 操作溫度               | 0...+55°C                                               | 0...+55°C                                               |
| 儲存溫度               | -25...+85°C                                             | -25...+85°C                                             |
| 相對溼度               | RH 95%, 無凝結                                             | RH 95%, 無凝結                                             |
| 海拔限制               | < 2000 m                                                | < 2000 m                                                |
| IP防護等級             | IP 20                                                   | IP 20                                                   |
| 污染程度               | II                                                      | II                                                      |
| 安全認證               | CE                                                      | CE                                                      |
| 訊號端線徑範圍 (IEC / UL) | 0.2 mm <sup>2</sup> ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 | 0.2 mm <sup>2</sup> ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 |
| 訊號端適用端子            | DN00508D<br>DN00708D<br>DN01008D                        | DN00508D<br>DN00708D<br>DN01008D                        |
| 輸出端線徑範圍 (IEC / UL) | 0.2 mm <sup>2</sup> ~2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24~12    | 0.2 mm <sup>2</sup> ~2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24~12    |
| 輸出端適用端子            | DN00508D<br>DN00708D<br>DN01008D<br>DN01510D            | DN00508D<br>DN00708D<br>DN01008D<br>DN01510D            |

iO-GRID™

配件





# USB 轉接模組

## GFTL-RM01

iD-GRID™ 設定器  
USB 轉 RS232




## GFTL-RM02

RS485 通訊介面  
USB 轉 RS485




|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 線徑範圍<br>(IEC/UL) | 0.14 ~ 1.5mm <sup>2</sup><br>/AWG 28 ~ 16 |
| 適用端子             | DN00510D<br>DN00710D                      |




# 介面轉接模組

## 0170-0102



## 0170-0103




直插式端子台  
RJ45 接口  
線徑範圍(IEC/UL) : 0.14 ~ 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16

直插式端子台  
雙RJ45 接口  
線徑範圍(IEC/UL) : 0.14 ~ 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16

# 介面轉接模組


## 0170-0104



直插式端子台  
RJ45 接口  
RS485 通訊介面  
線徑範圍(IEC/UL) : 0.14 ~ 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16

# 電源分接模組

## GFPB-0102





24 VDC 電源分接  
外部電源供應  
線徑範圍(IEC/UL) : 0.2 ~ 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 28 ~ 16

# 總線板




BS-0X123457RM



| 料號            | A   | B     |
|---------------|-----|-------|
| BS-07123457RM | 61  | 95.2  |
| BS-00123457RM | 91  | 125.2 |
| BS-01123457RM | 121 | 155.2 |
| BS-02123457RM | 171 | 205.2 |
| BS-03123457RM | 221 | 255.2 |
| BS-04123457RM | 271 | 305.2 |
| BS-05123457RM | 331 | 365.2 |




BS-7XX-123457RM



| 料號              | A   | B     | C   |
|-----------------|-----|-------|-----|
| BS-740-123457RM | 61  | 95.2  | 200 |
| BS-700-123457RM | 91  | 125.2 | 200 |
| BS-701-123457RM | 121 | 155.2 | 200 |
| BS-702-123457RM | 171 | 205.2 | 300 |
| BS-703-123457RM | 221 | 255.2 | 300 |
| BS-704-123457RM | 271 | 305.2 | 400 |
| BS-705-123457RM | 331 | 365.2 | 400 |

# 標示牌

TM42W



有標示牌列印需求者請掃描右方  
QR Code，獲取更多D-Thermo熱  
轉印機產品資訊






總線板配件

跨接連接器  
BS-200




|          |              |
|----------|--------------|
| 焊針長度(mm) | --           |
| 通道數      | 8            |
| 間距(mm)   | 2.54         |
| 額定電壓     | 12V~150V     |
| 額定電流     | Max.8A       |
| 耐電壓      | 1600V        |
| 適用環境溫度   | -40°C~+105°C |



轉接插座  
BS-210




|        |              |
|--------|--------------|
| 通道數    | 9            |
| 額定電壓   | 150V         |
| 額定電流   | 8A           |
| 耐電壓    | 1600V        |
| 適用環境溫度 | -40°C~+105°C |



插頭  
BS-214




|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 通道數           | 9                      |
| 額定電壓          | 150V                   |
| 額定電流          | 8A                     |
| 耐電壓           | 1600V                  |
| 適用環境溫度        | -40°C~+105°C           |
| 線徑範圍 (IEC/UL) | 0.2~1.5mm² / AWG 28~16 |




防塵蓋  
BS-C028



|        |              |
|--------|--------------|
| 適用環境溫度 | -40°C~+105°C |
|--------|--------------|



線材 6+6




A

|         |         |
|---------|---------|
| (24P) 1 | 1 (24P) |
| (24N) 2 | 2 (24N) |
| (5P) 3  | 3 (5P)  |
| (5N) 4  | 4 (5N)  |
| (1A) 5  | 5 (1A)  |
| (1B) 7  | 7 (1B)  |

| 料號         | A     |
|------------|-------|
| BS-WR00101 | 0.25m |
| BS-WR00102 | 0.4m  |

線材 3+3



A

|        |        |
|--------|--------|
| (5N) 4 | 4 (5N) |
| (1A) 5 | 5 (1A) |
| (1B) 7 | 7 (1B) |

| 料號         | A     |
|------------|-------|
| BS-WR00201 | 0.25m |
| BS-WR00202 | 0.50m |
| BS-WR00203 | 1m    |
| BS-WR00204 | 1.5m  |
| BS-WR00205 | 2m    |

線材 5+5




A

|         |         |
|---------|---------|
| (24P) 1 | 1 (24P) |
| (24N) 2 | 2 (24N) |
| (5N) 4  | 4 (5N)  |
| (1A) 5  | 5 (1A)  |
| (1B) 7  | 7 (1B)  |

| 料號         | A     |
|------------|-------|
| BS-WR00301 | 0.25m |
| BS-WR00302 | 0.5m  |
| BS-WR00303 | 1m    |
| BS-WR00304 | 1.5m  |
| BS-WR00305 | 2m    |

接線端子



Unit:mm

| Part No. | Wire Range |                 | Dimension |     |    |    | Package (pcs) |        | DIN Color    | Tools                                                                           |
|----------|------------|-----------------|-----------|-----|----|----|---------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | AWG        | mm <sup>2</sup> | D1        | D2  | L1 | L2 | bag           | box    |              |                                                                                 |
| DN00206D | 24         | 0.2             | 0.75      | 1.9 | 6  | 10 | 1,000         | 10,000 | ● Light Blue | 此線徑對照表內容乃根據UL486E、IEC998-1及IEC947-7標準所定義，請參考對照表來選擇適合的接線端子。此目錄規格內容皆根據此對照表建議適用端子。 |
| DN00208D |            |                 |           |     | 8  | 12 | 1,000         | 10,000 |              |                                                                                 |
| DN00306D | 22         | 0.34            | 0.8       | 1.9 | 6  | 10 | 1,000         | 10,000 | ● Turouise   |                                                                                 |
| DN00308D |            |                 |           |     | 8  | 12 | 1,000         | 10,000 |              |                                                                                 |
| DN00506D | 20         | 0.5             | 1         | 2.6 | 6  | 12 | 500           | 5,000  | ○ White      |                                                                                 |
| DN00508D |            |                 |           |     | 8  | 14 | 500           | 5,000  |              |                                                                                 |
| DN00510D |            |                 |           |     | 10 | 16 | 500           | 4,000  |              |                                                                                 |
| DN00706D | 18         | 0.75            | 1.2       | 2.8 | 6  | 12 | 500           | 4,000  | ● Grey       |                                                                                 |
| DN00708D |            |                 |           |     | 8  | 14 | 500           | 4,000  |              |                                                                                 |
| DN00710D |            |                 |           |     | 10 | 16 | 500           | 4,000  |              |                                                                                 |
| DN00712D |            |                 |           |     | 12 | 18 | 500           | 4,000  |              |                                                                                 |
| DN01006D |            | 1               | 1.4       | 3   | 6  | 12 | 500           | 3,000  | ● Red        |                                                                                 |
| DN01008D |            |                 |           |     | 8  | 14 | 500           | 3,000  |              |                                                                                 |
| DN01010D |            |                 |           |     | 10 | 16 | 500           | 3,000  |              |                                                                                 |
| DN01012D |            |                 |           |     | 12 | 18 | 500           | 3,000  |              |                                                                                 |
| DN01508D | 16         | 1.5             | 1.7       | 3.5 | 8  | 14 | 500           | 2,000  | ● Black      |                                                                                 |
| DN01510D |            |                 |           |     | 10 | 16 | 500           | 2,000  |              |                                                                                 |
| DN01512D |            |                 |           |     | 12 | 18 | 500           | 2,000  |              |                                                                                 |
| DN01518D |            |                 |           |     | 18 | 24 | 500           | 2,000  |              |                                                                                 |




DNT13-0101  
28-7 AWG  
0.08-10 mm<sup>2</sup>




DNT04-2010A  
20~10 AWG  
0.6-5 mm<sup>2</sup>

一字螺絲起子



十字螺絲起子



| 產品規格 | 一字螺絲起子      |              |              |              | 十字螺絲起子     |            |            |            |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 料號   | DNT11-0102  | DNT11-0107   | DNT11-0109   | DNT11-0111   | DNT11-0201 | DNT11-0202 | DNT11-0205 | DNT11-0208 |
| 尺寸   | 2.5 X 75 mm | 3.5 X 100 mm | 4.0 X 100 mm | 5.5 X 150 mm | #0 X 60    | #1 X 80    | #2 X 100   | #3 X 150   |
| A    | 2.5         | 3.5          | 4.0          | 5.0          | -          | -          | -          | -          |
| B    | 0.4         | 0.6          | 0.8          | 1.0          | -          | -          | -          | -          |
| C    | 2.5         | 3.5          | 4.0          | 5.0          | 3.0        | 5.0        | 6.0        | 8.0        |
| D    | 75          | 100          | 100          | 150          | 60         | 80         | 100        | 150        |
| E    | 21.6        | 21.6         | 21.6         | 27.2         | 21.6       | 27.7       | 33         | 37.5       |
| F    | 70          | 70           | 70           | 90           | 70         | 90         | 108        | 122        |
| 包裝   | 12          | 12           | 12           | 12           | 12         | 12         | 12         | 6          |







